



SIMBOLI		LEGENDA
		Plafonniera a sospensione del tipo Fosnores Vision 2.0 o similare 54 W - 5030 lm - CRI 92 - 3000 K - dimmerabile DALI
		Plafonniera a sospensione del tipo Lighting Luna 500 o similare 54 W - 5030 lm - CRI 92 - 3000 K - dimmerabile DALI
		Lampada ad incasso del tipo Diano Compact 245 o similare 25 W - 3063 lm - CRI 95 - 3000 K
		Plafonniera a soffitto del tipo Diano Oblo 748 o similare 24 W - 2555 lm - 3000 K - CRI 83
		Plafonniera a muro del tipo Diano Clessidra, o similare IP20 - luce diretta e indiretta - 3000 K
		Lampada di emergenza ad incasso "SPOT" SE Smartbeam o similare area antipanico 12 W - 220 lm-3h
		Lampada di emergenza ad incasso a platone del tipo OVA esway o similare 400 lm
		Pittogrammi in via di tipo Schreder Easygrip Esecuzione SA - visibilità 24m - Dim. 138x250
		Scatola portafili tipo 50X - da incasso
		Interruttore per comando luci - 10A
		Pulsante per comando luci a comando reléNOX
		Doppio pulsante per dimmerazione domestica
		Indica corrispondenza fra lampada e comando luci
		Sensore di presenza/movimento per comando luci installazione a soffitto

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI											
[1 NUMERO TUBI PARALLELI PER CAVI IN CORDONE E BRIGLIAZZATE]											
0,5/0,6	Sezione dei cavi in mm										
	(0,5)	(0,75)	(1)	1,5	2,5	4	6	10	16		
max											
12/0,5	(4)	(4)	(3)								
14/0,7	(7)	(3)	(2)	2							
16/1,7			(4)	4	2						
20/1,5			(9)	7	4	4	2				
25/1,5			(12)	9	7	7	4	2			
35/2,4				9	12	9	7	7	4	2	3